



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	MECHANICKY
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	MECHANICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1950
ROZVOR NÁPRAV [mm]	1360
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	34,6
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 280/Ø 335
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	10/M22x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	8160
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm] (*)	1762
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm]	260-700

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK			
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]
445/65 R22.5	14.00x22.5	1150	454
550/60-22.5	16.00x22.5	1232	537
560/60 R22.5	16.00x22.5	1247	546
600/50 R22.5	20.00x22.5	1173	631

KRESLIL: ING. HALAMA		Kontroloval: ING. PIKULA		TYPOVÉ OZNAČENÍ:		REVIZE:
DATUM: 14.08.2017				NS 25		
DRUH STROJE:		NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB		OBCHODNÍ OZNAČENÍ:		
				MEGA 25		

