



VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	5435
ŠÍŘKA [mm]	2520
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1456
S NÁSTAVKY	1956
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	4930
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1280
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	13,5
S NÁSTAVKY	18,5
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	1800/1985

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA
 DATUM: 11.08.2017
 DRUH STROJE:
VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6810
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2615
S NÁSTAVKY (*)	3290
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1335
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	5630/5970
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	4350/4535
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	9650/9465
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	14000/14000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NS 13
 OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
MEGA 13

REVIZE:

