



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

### VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

### NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY		ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	6265	DĚLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2550	ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1458	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2735
S NÁSTAVKY	2130	S NÁSTAVKY (*)	3406
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY		VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
DĚLKA [mm]	4320	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	45/45
ŠÍŘKA [mm]	2100-2200	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1280	DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4985/5312
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	3871/4175
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	12,5	HMOTNOSTI	
S NÁSTAVKY	17	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	3930/4090
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8570/8410
HMOTNOSTI		NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	1850/2010	MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000
KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA		TYPOVÉ OZNAČENÍ:	
DATUM: 07.08.2017		NS 9	
DRUH STROJE:		REVIZE:	
VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ		OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	
		GRAND SUPER	

