



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP ODPRUŽENÍ OJE	MECHANICKY
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	MECHANICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1950
ROZVOR NÁPRAV [mm]	1480
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	25,9
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 280/Ø 335
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	10xM22x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DĚLKA [mm]	7520
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm] (*)	1904
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm]	460-720

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK

PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]	HMOTNOSTI
445/65 R22.5	14.00x22.5	1150	454	PROVOZNÍ [kg] (**)
550/60-22.5	16.00x22.5	1232	537	3770
560/60 R22.5	16.00x22.5	1247	546	NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]
600/50 R22.5	20.00x22.5	1173	631	18000/18000
				MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]
				2000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 14.08.2017

DRUH STROJE:

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

TYPOVÉ OZNAČENÍ:

NS 18

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:

MEGA 18

REVIZE:

