



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R22.5
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	HYDRAULICKY
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	HYDRAULICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1525
ROZVOR NÁPRAV [mm]	2050
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	57
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 280/Ø 335
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	10/M22x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80
ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	9040
ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm] (*)	1980
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm]	330-900

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK				HMOTNOSTI	
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]	PROVOZNÍ [kg] (**)	
560/60 R22.5	16.00x22.5	1248	563	NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	27820/21820
600/55 R26.5	20.00x26.5	1335	626	MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	3000
KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA				TYPOVÉ OZNAČENÍ:	
DATUM: 09.08.2017				NS 33	
DRUH STROJE:					
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB				OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	
				MEGA 33	

