



### ROZMETADLO RM13

#### ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DĚLKA [mm]	6320
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY	2500

#### ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY

DĚLKA [mm]	4520
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY	11

TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY / BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3620/-

KRESLIL: ING. HALAMA      KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 11.08.2017

DRUH STROJE:

**ROZMETADLO RM13**

### NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	7860
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*) S NÁSTAVKY (*)	3340

#### VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]

ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	1555
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]: DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*) DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/ -/-

HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	6170/-
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	7830/-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]	14000/14000

MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]

2000

REVIZE:

**MEGA13**



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17  
(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH