



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	NEODPRUŽENO
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	MECHANICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	2000
ROZVOR NÁPRAV [mm]	1200
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	11
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 220/Ø 275
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	8/M18x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	5960
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm] (*)	1761
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm]	310-715
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ [kg] (**)	2080
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK			
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]
12.5/80-18	11x18	965	308
14.5/80-18	13x18	1045	372
385/65 R22.5	11.75x22.5	1072	389
500/50-17	16.00x17	940	500

KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA	TYPOVÉ OZNAČENÍ:	REVIZE:
DATUM: 07.08.2017		NS 9	
DRUH STROJE: NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB		OBCHODNÍ OZNAČENÍ: GRAND SUPER	

